

技術參數

通道數量	2 / 3 / 5個 標準DMX通道
光源	2pcs 110W COB LEDs
壽命	約50000小時
顏色	3000±200K
調光	線性調光0~100%
頻閃	0-25次/秒
額定電壓	AC100~240V, 50/60HZ
額定功率	230W
光通量	12000Lm
照度	960Lux (5米)
最佳投射距離	5米-30米
環境溫度	-25°C ~ 40°C
冷卻	風扇對流
防護等級	IP44
操作模式	DMX模式
材質	鋁合金
尺寸	H150xW385xD190mm
重量	7公斤

產品特性

- 高顯色性COB集成芯片模組，光色一致，流明更高；光學級棱鏡反射杯，光束更精準，光效更佳；輸出均勻，無紅外光，無紫外線。
- 完全符合國際標準DMX512協議；每個燈頭可單獨控制，既可單台控制，也可以相互聯控使用。
- 內部線路和結構均為防水設計。外殼由鋁合金和鐵板組合而成，外型牢固耐用，簡約優美；燈頭方向可調節；空氣對流散熱，無噪音。本產品可單台使用，也可多台拼接使用，更可以拼成矩陣牆使用；拼接時無需借助任何工具即可安裝，是一款真正能達到快速拼裝燈具。
- 應用領域：大型演唱會，文藝演出，演播廳，娛樂節目現場等等場所。

