

技術參數

■ 頻率回應	55Hz - 20 kHz HF 1.5k-20k
■ 驅動器	10寸(63.5mm音圈)鐵氧體低音單元 1.75寸(44.4mm音圈)鐵氧體高音單元
■ 揚聲器功率	300瓦(600瓦峰值功率)
■ 瞬敏度1m/1w	LF 96.5 dB - HF 102 dB
■ 最大聲壓級	129dB
■ 額定阻抗	8歐姆
■ 指向特性	(水平x垂直)80度同軸
■ 箱體材料	18MM高品質11槳木多層板
■ 外觀顏色	黑色顆粒狀樹脂噴塗
■ 保護	1.5mm厚8mm六角鋼網 背貼聲學透聲三層編織網布
■ 輸入介面	2個Neutrik 4芯揚聲器連接器
■ 尺寸(寬X深X高)	360mm x350mm x590mm
■ 重量	20KG

說明

- CO-10 是兩分頻同軸全頻揚聲器，高功率系統提供鐵氧體磁體10寸(63.5mm音圈)低音喇叭和1.75寸(44.4mm音圈)高音喇叭，並提供水平及垂直80度指向性，寬廣的水平及垂直範圍為整個的聽眾領域提供了完全飽滿的聲音，尤其在近距離範圍內有著極佳的表現力。由於採用了同軸設計以及內在時間校準技術，具有簡潔輕巧的箱體結構，實現了高聲壓級輸出的同時很好的抑制聲反饋，並且具有很強的臨場感、很好的清晰度以及聲音的平衡感。
- CO-10 提提供了一個完整的同軸擴聲音頻解決方案，以滿足專業人士的需求。無論是固定安裝，專業監聽和演出市場的最佳選擇。並提供了一個高緊湊性箱體設計、重量輕，無論是固定安裝及流動都是最佳的選擇。箱體配置快速，簡單及獨特的綜合飛行硬體系統，確保精確、安全及可控的安裝標準。
- CO-10 箱體由波羅的海樺木多層膠板做成，外觀塗有一層堅固的黑色抗撞漆，以承受最苛薄得條件。音箱鋼網由高檔14衡量穿孔鋼和防水性極高的成品工業粉末級塗層完成。

產品特性

- 完整的耦合技術，可預測的覆蓋範圍
- 性能佳，高清晰度和高精確度
- 點聲源輻射性能優良
- 節省空間、功率強勁
- 完整、專業用的懸掛系統
- 耐磨，雙組分外觀整理，提供超高抗劃痕的保護

