



E-15CB

技術參數

■ 頻率回應	40Hz - 1.5 kHz
■ 驅動器	18 寸(99.5mm 4音寸音圈) 鐵氧體磁體結構超低音單元
■ 揚聲器功率	800瓦 (1600瓦峰值功率)
■ 瞬敏度1m / 1w	98dB
■ 線性衝程	7.4mm
■ 額定阻抗	8 歐姆
■ 箱體材料	高品質樺木多層板
■ 外觀顏色	黑色顆粒狀樹脂噴塗
■ 輸入介面	2個Neutrik 4芯揚聲器連接器
■ 尺寸 (寬X深X高)	600mm ×700mm ×740mm
■ 重量	42KG

說明

- E-15CB 是超低頻揚聲器，高功率系統提供傳統磁18寸(99.4mm音圈)超低音喇叭。
- E-15CB 提提供了一個完整的同軸擴聲音頻解決方案，以滿足專業人士的需求。無論是固定安裝，專業監聽和演出市場的最佳選擇。並提供了一個高緊湊性箱體設計、重量輕，無論是固定安裝及流動都是最佳的選擇。箱體配置快速，簡單及獨特的綜合飛行硬體系統，確保精確、安全及可控的安裝標準。
- E-15CB 箱體由波羅的海樺木多層膠板做成，外觀塗有一層堅固的黑色抗撞漆，以承受最苛薄得條件。音箱鋼網由高檔衡量穿孔鋼和防水性極高的成品工業粉末級塗層完成。

產品特性

- E-15CB 採用低音半返射設計，這款不朽又創新的產品能輸出堅實、純正超低頻的極強勁產品，系統所發放出是低沉有勁而又準確的超低音。
- 立杆固定孔裝在箱體的頂部，可用選購件35mm立杆裝在 E-18 音箱上方某一適當的高度上。
- 高效，高質量單元配置
- 節省空間、功率強勁
- 性能佳，高清晰度和高精確度
- 耐磨，雙組分外觀整理，提供超高抗劃痕的保護

